



frisonoble

ignifugado

**Tu espacio,
más seguro**



molduras

Según el
C. T. E.
(DB-S1)

REVESTIMIENTOS

DE MADERA MACIZA

IGNIFUGADOS PARA

PAREDES Y TECHOS



frisonoble

ignifugado



MOLDURAS DEL NOROESTE, empresa con más de 30 años de experiencia en la fabricación de revestimientos de madera maciza para paredes y techos bajo las marcas:



frisonoble



frisolar



ecofriso

pone ahora en el mercado **FRISONOBLE IGNIFUGADO**; un friso ignifugado mediante un procedimiento desarrollado por sus propios equipos de investigación con las siguientes **características**:

FRISONOBLE IGNIFUGADO es un revestimiento en formato friso para paredes y techos fabricado en diferentes especies de maderas que, de acuerdo con los certificados emitidos por el laboratorio del fuego del **Ministerio de Industria AFITI-LICOF**, cumple con los requisitos del **CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN**; *Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI)*, al haber obtenido, según los tipos de madera, las siguientes clasificaciones en su Reacción al Fuego, bajo la Normativa Europea (Euroclases, Norma UNE EN 13501-1)

Frisonoble pino tea ignifugado barnizado: B-s 2, d 0

Tarima pino tea ignifugada: Bfl-s I

Frisonoble pino rojo ignifugado barnizado: B-s 2, d 0

Tarima pino rojo ignifugada: Bfl-s I

(Anteriormente, ensayado también según la Norma UNE-73727:1.990 con clasificación M1)

El tratamiento se realiza inyectando el producto ignífugo de creación propia (MNO-3) en el interior de la madera, mediante su aplicación en autoclave con ciclos de vacío y presión que garantizan la penetración de las sales en el interior de las piezas. Posteriormente la madera se seca y se mecaniza. La tarima ignifugada, tras su embalaje, ya estaría lista para su empleo. Al friso antes de ser embalado, se le aplican dos capas de barniz ignífugo de curado uv: una de fondo y otra de acabado.

Los productos ignifugados no pueden instalarse a la intemperie, pues perderían eficacia con el deslavado. Sin embargo en interiores permanece a lo largo del tiempo. Las propiedades mecánicas y acústicas de la madera ignifugada no difieren prácticamente de las de la madera natural. El ignífugo utilizado carece de toxicidad, por lo que los productos ignifugados no tienen incidencia sobre la salud ni el medio ambiente.

Para mantener la eficacia de los productos ignifugados, en su instalación, han de usarse RASTRELES que hayan recibido el mismo tratamiento de ignifugación de Molduras del Noroeste S.L.

*Nota: FRISONOBLE IGNIFUGADO ha sido ensayado como componente de los **PANELES SANDWICH** fabricados por una empresa nacional, obteniendo en las pruebas del laboratorio del fuego la clasificación **B-s 1, d 0**. Para más información sobre esta aplicación del producto, consultar con el Dpto. de Calidad de Molduras del Noroeste.*

Con **FRISONOBLE IGNIFUGADO** podrás vivir espacios más seguros...

Los que compartes...



EL ESPACIO QUE TÚ
OCUPAS COMPARTIDO
CON MUCHA GENTE EN
EDIFICIOS PÚBLICOS,
CENTROS DE OCIO,
COMERCIOS, HOSTELERÍA,
ETC.

... y el tuyo propio.

EL ESPACIO QUE VIVES
DÍA A DÍA CON LOS
TUYOS; EL QUE MÁS
QUIERES.



...disfrutando de las sensaciones que transmite la madera

FRISONOBLE IGNIFUGADO HA SIDO SOMETIDO A LAS PRUEBAS MÁS EXIGENTES:

Pruebas de comportamiento frente al fuego con FRISONOBLE IGNIFUGADO simulado de la forma más exigente: en esquina. Colocado sobre rastreles, se le aplica en la base una llama de más de un metro de alto con un quemador de gas durante 30 minutos. Al cabo de este tiempo se corta el gas y el fuego se extingue automáticamente, demostrando que Frisonoble Ignifugado no contribuye a la propagación del incendio. La zona carbonizada prácticamente no se ha movido de la esquina inicial.

Prueba realizada en el laboratorio del fuego AFITI-LICOF acreditado por ENAC.

FRISONOBLE IGNIFUGADO SE PRESENTA EN PAQUETES DE 10 PIEZAS, TERMOSELLADO EN FILM RETRÁCTIL.

PARA SU UTILIZACIÓN ES MUY IMPORTANTE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN EN SU ETIQUETA



TAMBIÉN APLICABLE A NUESTRA TARIMAS



Otros  productos
molduras

Revestimientos de madera maciza para paredes y techos.



 **frisonoble** *Línea Selección*

 **frisolar** *Línea Estándar*

 **chanfora**



*Tarima para exterior. Clase de Riesgo 4
(En contacto directo con el suelo o agua dulce).*

Amplia gama de complementos y listones.

Para más información:

Molduras del Noroeste S.L.

La Barcala, 10 (15.660) Cambre.
A Coruña - España

Tel.: + (34) 981 661 358

Fax Admon.: + (34) 981 654 553

Fax Comerc.: + (34) 981 662 352

www.grupomolduras.com

info@grupomolduras.com

Atención al Cliente: **901 210 210** (Sólo desde España)

**Única empresa con el Sello de Calidad AITIM de
madera tratada con reacción al fuego mejorada,
Nº 26-01**

